

**WTYCZKA Z KABLEM ASWP-D**
**BUDOWA I ZASTOSOWANIE:**

Wtyczka z kablem typu ASWP-D jest podzespołem zestawu sprzęgu typu ZW-2 służącego do połączenia instalacji WN ogrzewania pociągu (współpracuje ze skrzynką rozgałęźną SRN).


**PRZYKŁADOWE WYKONANIA WTYCZKI Z KABLEM ASWP-D:**

Przekrój żyły głównej	Wykonanie	Długość $L_{uic}$ (mm)	Długość $L_c$ (mm)	Długość $L$ (mm)
95 mm <sup>2</sup>	51	1300	1580	1682
	52	1420	1700	1802
	53	1505	1785	1887
	54	1570	1850	1952
	55	2200	2480	2582
185 mm <sup>2</sup>	01	1300	1580	1682
	02	1420	1700	1802
	03	1505	1785	1887
	04	1570	1850	1952
	05	2200	2480	2582

Dostępna jest wersja z przewodem 1x185mm<sup>2</sup>+25mm<sup>2</sup> spełniającym wymagania normy EN45545-2 kat. HL2 – oznaczenie dodatkowe „/F”, np. ASWP-D/01/F.

**DOKUMENTY DOSTARCZANE Z WYROBEM:**

Świadectwo odbioru 3.1.

